K1523_E

Маховики с 2 спицами из алюминия, без ручки, форма E, с калибровым отверстием

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:
Маховик из алюминия.
Колпачок втулки из термопласта, черный.
Установочный штифт ISO 4027 из стали с коэффициентом прочности 45 H, черный.

Исполнение:
Черное или серебристое порошковое покрытие.

Указание:
Радиальное и торцевое биение зубчатого обода: менее ≤ 0,4 мм.

Монтаж:
Облицовка втулки поставляется в разобранном виде.
Маховики можно закрепить на валу посредством поперечного штифта или винта с цилиндрической головкой DIN 6912 и установочной шайбы K0173 в осевом направлении путем шпоночного соединения.
Для исполнений с поперечным отверстием закрепление производится ввинчиванием установочного штифта ISO 4027.

Объем поставки:
Алюминиевый маховик.
Колпачок втулки.
Установочный штифт ISO 4027 (конструкции с поперечным отверстием).

Принадлежности:
K0173 Шайбы установочные.
K1160 Винты с цилиндрической головкой с шестигранным углублением, утопленная головка DIN 6912.

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Маховики с 2 спицами из алюминия, без ручки, форма E, с калибровым отверстием

Описание товара/фотография продукта



© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Маховики с 2 спицами из алюминия, без ручки, форма E, с калибровым отверстием

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Цвет основы	Форма	Тип формы	D1	D2	D3	L1	L3	H
K1523.125121	черный	E	С посадочным отверстием	125	12	31	18	36	17,6
K1523.125141	черный	E	С посадочным отверстием	125	14	31	18	36	17,6
K1523.160141	черный	E	С посадочным отверстием	160	14	36	20	40	19,4
K1523.160161	черный	E	С посадочным отверстием	160	16	36	20	40	19,4
K1523.125122	серебристый	E	С посадочным отверстием	125	12	31	18	36	17,6
K1523.125142	серебристый	E	С посадочным отверстием	125	14	31	18	36	17,6
K1523.160142	серебристый	E	С посадочным отверстием	160	14	36	20	40	19,4
K1523.160162	серебристый	E	С посадочным отверстием	160	16	36	20	40	19,4

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG