


Зажим поворотный мини

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Сталь закаленная.

Ручка пластиковая.

Исполнение:

закаленные и вороненые или никелированные.


Указание:

Поворотные зажимы преимущественно используются там, где точки зажима должны быть свободны для установки и снятия деталей.


* Допустимое усилие для ручки.

Зажим поворотный мини


Чертежи







Правый тип исполнения



Левый тип исполнения



Вид X



Обзор изделий

Зажим поворотный, мини

Номер заказа	Исполнение 1	Поверхность корпуса	A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
K0926.0100	слева	воронённый	30	10	18	18	45,8	26	22	1	6	11,5	8	4,3	50	0,8	15	36	6
K0926.01001	слева	никелированный	30	10	18	18	45,8	26	22	1	6	11,5	8	4,3	50	0,8	15	36	6
K0926.0150	слева	воронённый	40	14	23	23	61,3	35	30	1,4	8	15,3	10	5,3	63	1,1	20	45	8
K0926.01501	слева	никелированный	40	14	23	23	61,3	35	30	1,4	8	15,3	10	5,3	63	1,1	20	45	8
K0926.0200	слева	воронённый	50	18	30	30	76,5	45	37	1,5	8	20,7	16	8,4	80	1,4	26	65	12
K0926.02001	слева	никелированный	50	18	30	30	76,5	45	37	1,5	8	20,7	16	8,4	80	1,4	26	65	12
K0926.0300	слева	воронённый	60	22	40	40	93	55	45	1,9	8	25,4	20	10,4	100	1,7	33	85	15
K0926.03001	слева	никелированный	60	22	40	40	93	55	45	1,9	8	25,4	20	10,4	100	1,7	33	85	15
K0926.1100	справа	воронённый	30	10	18	18	45,8	26	22	1	6	11,5	8	4,3	50	0,8	15	36	6
K0926.11001	справа	никелированный	30	10	18	18	45,8	26	22	1	6	11,5	8	4,3	50	0,8	15	36	6
K0926.1150	справа	воронённый	40	14	23	23	61,3	35	30	1,4	8	15,3	10	5,3	63	1,1	20	45	8
K0926.11501	справа	никелированный	40	14	23	23	61,3	35	30	1,4	8	15,3	10	5,3	63	1,1	20	45	8
K0926.1200	справа	воронённый	50	18	30	30	76,5	45	37	1,5	8	20,7	16	8,4	80	1,4	26	65	12
K0926.12001	справа	никелированный	50	18	30	30	76,5	45	37	1,5	8	20,7	16	8,4	80	1,4	26	65	12
K0926.1300	справа	воронённый	60	22	40	40	93	55	45	1,9	8	25,4	20	10,4	100	1,7	33	85	15
K0926.13001	справа	никелированный	60	22	40	40	93	55	45	1,9	8	25,4	20	10,4	100	1,7	33	85	15

Зажим поворотный мини

Обзор изделий

Номер заказа	Исполнение 1	Поверхность корпуса	S	T	U	V	X мин.	X макс.	Y мин.	Y макс.	F, Н	Усилие от руки FH - Н
K0926.0100	слева	воронёный	22,8	M4	4,3	27	22,3	25,3	21,9	24,9	1100	100*
K0926.01001	слева	никелированный	22,8	M4	4,3	27	22,3	25,3	21,9	24,9	1100	100
K0926.0150	слева	воронёный	28,5	M5	5,3	34	30,6	34	31,5	34,9	1800	150*
K0926.01501	слева	никелированный	28,5	M5	5,3	34	30,6	34	31,5	34,9	1800	150
K0926.0200	слева	воронёный	45,5	M8	8,4	48	31,7	39,7	32,7	40,7	2200	200*
K0926.02001	слева	никелированный	45,5	M8	8,4	48	31,7	39,7	32,7	40,7	2200	200
K0926.0300	слева	воронёный	57	M10	10,5	64	35,5	46,9	38	49,4	3500	300*
K0926.03001	слева	никелированный	57	M11	10,5	64	35,5	46,9	38	49,4	3500	300
K0926.1100	справа	воронёный	22,8	M4	4,3	27	22,3	25,3	21,9	24,9	1100	100*
K0926.11001	справа	никелированный	22,8	M4	4,3	27	22,3	25,3	21,9	24,9	1100	100
K0926.1150	справа	воронёный	28,5	M5	5,3	34	30,6	34	31,5	34,9	1800	150*
K0926.11501	справа	никелированный	28,5	M5	5,3	34	30,6	34	31,5	34,9	1800	150
K0926.1200	справа	воронёный	45,5	M8	8,4	48	31,7	39,7	32,7	40,7	2200	200*
K0926.12001	справа	никелированный	45,5	M8	8,4	48	31,7	39,7	32,7	40,7	2200	200
K0926.1300	справа	воронёный	57	M10	10,5	64	35,5	46,9	38	49,4	3500	300*
K0926.13001	справа	никелированный	57	M10	10,5	64	35,5	46,9	38	49,4	3500	300