

İçten dişli 2K sustalı kollar, paslanmaz çelik dişli eleman

Ürün açıklaması/Ürün resimleri



kaldırılarak
yerinden çıkarılır



Açıklama

Malzeme:

Tutamak kolu:

Sert bileşen, cam elyaf takviyeli plastik, çinko basınçlı döküm dişli halkalı.
Yumuşak bileşen SEBS bazlı Thermoflex.

Çelik parçalar:

Paslanmaz çelik 1.4305.

Model:

Çelik parçalar: kaplamasız.

Bilgi:

Sert ve yumuşak bileşen standart olarak siyah gri RAL 7021 renginde teslim edilir.

Talep üzerine:

Başka içten dişliler, renk kombinasyonları ve özel modeller.

"H1" ölçüsü, ek ücret karşılığında farklı uzunluklarda teslim edilebilir.

Ürünlere genel bakış

Sipariş numarası	Bileşen malzemesi	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Diş sayısı
K0126.10401	paslanmaz çelik	M4	9	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16
K0126.10501	paslanmaz çelik	M5	9	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16
K0126.10601	paslanmaz çelik	M6	9	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16
K0126.20601	paslanmaz çelik	M6	12	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20
K0126.20801	paslanmaz çelik	M8	12	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20
K0126.30801	paslanmaz çelik	M8	14	16	21	22	37	10	17	51,6	56,1	80,2	91,2	20,7	22
K0126.31001	paslanmaz çelik	M10	14	16	21	22	37	10	17	51,6	56,1	80,2	91,2	20,7	22