

Teleskopik raylar üst uzatma, taşıma kapasitesi 60 kg'ye kadar

Ürün açıklaması/Ürün resimleri



Açıklama

Malzeme:

Raylar, küre kafesleri: Çelik.

Küreler: C çelik.

Model:

Raylar: Sıcak galvaniz kaplama.

Küre kafesleri: Galvaniz kaplama.

Küreler: Sertleştirilmiş.

Bilgi:

Üst uzatmalı teleskopik raylarda strok, montaj uzunluğundan büyüktür, böylece daha fazla konfor ve erişilebilirlik sağlanır. "Soft-Control" işlevi sayesinde teleskopik ray, kapatma esnasında sönümlenmeli bir şekilde tutulur ve kendiliğinden kapanır. Teleskopik rayların dinamik yük kapasitesi, tam uzatma yolu kullanıldığında, dikey monte edilmiş bir teleskopik ray çiftinin maksimum taşıma kapasitesini belirtir. Belirtilen taşıma kapasiteleri, 100.000 döngüde maksimum değer için geçerlidir.

Dikkate alın:

Tüm teleskopik raylar, DIN EN 15338 uyarınca test edilmiştir.

Ürünlere genel bakış

Teleskopik raylar, üst uzatma, taşıma kapasitesi 60 kg'ye kadar

Sipariş numarası	A	A1	A2	Strok S	L	L1	Çekmece derinliği	Çift başına taşıma kapasitesi kg
K0541.10450	160	160	256	484	450	421	450	50
K0541.10500	160	192	320	534	500	471	500	55

Bu ürün ile ilgili bilgiler

İşaret: Burada kısa süre sonra ürün yelpazemizden çıkarılacak olan ve indirimli fiyatlı ürünler bulursunuz.

Çift halinde satılır