

## Dıştan dişli ergonomik plastik sustalı kollar, paslanmaz çelik dişli eleman

Ürün açıklaması/Ürün resimleri



kaldırılarak  
yerinden çıkarılır



### Açıklama

#### Malzeme:

Tutamak kolu:

Sert bileşen: takviyeli plastik, çinko basınçlı döküm dişli halkalı.  
Yumuşak bileşen: Termoplastik elastomer.

Çelik parçalar:

Paslanmaz çelik 1.4305.

#### Model:

Çelik parçalar: kaplamasız.

#### Bilgi:

Grafit siyah RAL 9011 (sert bileşen) ve siyah gri RAL 7021 (yumuşak bileşen) renk kombinasyonu standart olarak teslim edilir.

Yumuşak bileşen sayesinde kumanda parçasının kapalı yapı şekli, kirlere karşı yeterli koruma sağlar. Yapı şekli, elin ergonomik bir kavraması olması için yönelik taleplere özel olarak tasarlanmıştır.

Çıkarma kafası sayesinde çıkarma işlemi kolaylaştırılır ve böylece tutamağın kolayca değiştirilmesi sağlanır.

L ≥ 60 mm olduğunda dişli uzunluğu 60 mm değerindedir.

#### Talep üzerine:

Başka dıştan dişliler, civata uzunlukları, renk kombinasyonları ve özel modeller. "H1" ölçüsü, ek ücret karşılığında farklı uzunluklarda teslim edilebilir.

### Ürünlere genel bakış

Sipariş numarası	X	D	D1	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Diş sayısı	L
K0982.3081X20	M8	16	30,5	55,6	10	37,3	76,5	81	88,5	99,5	20	22	20
K0982.3081X25	M8	16	30,5	55,6	10	37,3	76,5	81	88,5	99,5	20	22	25
K0982.3081X30	M8	16	30,5	55,6	10	37,3	76,5	81	88,5	99,5	20	22	30
K0982.3081X40	M8	16	30,5	55,6	10	37,3	76,5	81	88,5	99,5	20	22	40
K0982.3081X50	M8	16	30,5	55,6	10	37,3	76,5	81	88,5	99,5	20	22	50
K0982.3081X60	M8	16	30,5	55,6	10	37,3	76,5	81	88,5	99,5	20	22	60
K0982.3101X20	M10	16	30,5	55,6	10	37,3	76,5	81	88,5	99,5	20	22	20

## Dıştan dişli ergonomik plastik sustalı kollar, paslanmaz çelik dişli eleman

Ürünlere genel bakış

Sipariş numarası	X	D	D1	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Diş sayısı	L
K0982.3101X25	M10	16	30,5	55,6	10	37,3	76,5	81	88,5	99,5	20	22	25
K0982.3101X30	M10	16	30,5	55,6	10	37,3	76,5	81	88,5	99,5	20	22	30
K0982.3101X40	M10	16	30,5	55,6	10	37,3	76,5	81	88,5	99,5	20	22	40
K0982.3101X50	M10	16	30,5	55,6	10	37,3	76,5	81	88,5	99,5	20	22	50
K0982.3101X60	M10	16	30,5	55,6	10	37,3	76,5	81	88,5	99,5	20	22	60