

## Dayanak pimi

### Ürün açıklaması/Ürün resimleri



### Açıklama

#### Malzeme:

Gövde: İslah çeliği.

#### Model:

Gövde: Temperlenmiş ve perdahlı.

#### Bilgi:

Dayanak pimleri, işlenmemiş ve işlenmiş iş parçalarını desteklemek için kullanılır. Bunun yanı sıra düz enek ve alet yapımında dayanaklar ve baskı parçaları olarak kullanılırlar.

D dışına setskurular veya pimli civatalar vidalanabilir ve yapıştırılabilir. Böylelikle kolaylıkla dıştan dışlı olan bir destek elde edilir.

#### Çizim bilgisi:

Form A: Düz yüzey

Form B: Küre yüzey

Form C: Tırtıllı yüzey

### Ürünlere genel bakış

#### Dayanak pimi

Sipariş numarası	Form	D	D1	D2	E	H	P	R	SW
K0294.106012	A	M6	6	-	3	12,5	4	-	11
K0294.106025	A	M6	6	-	3	25	7	-	11
K0294.108015	A	M8	8	-	4	15	6	-	13
K0294.108030	A	M8	8	-	4	30	9	-	13
K0294.110020	A	M10	10	-	5	20	9	-	17
K0294.110040	A	M10	10	-	5	40	13	-	17
K0294.112025	A	M12	12	-	6	25	11	-	19
K0294.112050	A	M12	12	-	6	50	16	-	19
K0294.116030	A	M16	16	-	8	30	12	-	24
K0294.116060	A	M16	16	-	8	60	20	-	24
K0294.206012	B	M6	6	-	3	12,5	4	5	11
K0294.206025	B	M6	6	-	3	25	7	5	11
K0294.208015	B	M8	8	-	4	15	6	8,5	13
K0294.208030	B	M8	8	-	4	30	9	8,5	13
K0294.210020	B	M10	10	-	5	20	9	9	17
K0294.210040	B	M10	10	-	5	40	13	9	17
K0294.212025	B	M12	12	-	6	25	11	12,75	19
K0294.212050	B	M12	12	-	6	50	16	12,75	19
K0294.216030	B	M16	16	-	8	30	12	17	24
K0294.216060	B	M16	16	-	8	60	20	17	24
K0294.306012	C	M6	6	5	3	12,5	4	-	11
K0294.306025	C	M6	6	5	3	25	7	-	11
K0294.308015	C	M8	8	6	4	15	6	-	13
K0294.308030	C	M8	8	6	4	30	9	-	13
K0294.310020	C	M10	10	8	5	20	9	-	17
K0294.310040	C	M10	10	8	5	40	13	-	17
K0294.312025	C	M12	12	9,5	6	25	11	-	19
K0294.312050	C	M12	12	9,5	6	50	16	-	19
K0294.316030	C	M16	16	13	8	30	12	-	24
K0294.316060	C	M16	16	13	8	60	20	-	24

