

Beş kollu tutamaklar, plastik, kilitlenebilir, dıştan dişli ile

Ürün açıklaması/Ürün resimleri



Açıklama

Malzeme:

Tutamak, termoplastik.

Setskur, çelik, sağlamlık sınıfı 5.8 veya paslanmaz çelik 1.4305.

Model:

Tutamak siyah gri RAL7021 veya RAL3020 benzeri kırmızı.

Çelik parçalar mavi pasifleştirilmiş.

Yalın paslanmaz çelik.

Bilgi:

Kilitlenebilir beş kollü tutamaklar vidalı bağlantının yetkisiz çözülmesini önler.

Kapama silindiri üzerinden tutamak ve dişli parçası arasında forma uyan bir bağlantı oluşturulur.

Forma uyan bağlantı yoksa tutamak, dişli parçasını tahrik etmeden döner.

Bu şekilde vidalı bağlantının yetkisiz açılması önlenir.

Kilitlenebilir beş kollü tutamaklar 2'şer anahtar ile teslim edilir.

Anahtar her iki konumda (açık ve kapalı) çekilebilir.

Kilit, tüm kilitlerde kullanma özelliğine sahiptir, yani her kilit aynı anahtar ile açılabilir.

Talep üzerine:

Diğer modeller.

Ürünlere genel bakış

Sipariş numarası	Bileşen malzemesi	Ana gövde rengi	D	D1	D2	H	H1	L
K1378.6808X20	çelik	siyah gri	M8	68	24	10	45,5	20
K1378.6810X20	çelik	siyah gri	M10	68	24	10	45,5	20
K1378.06808X20	paslanmaz çelik	siyah gri	M8	68	24	10	45,5	20
K1378.06810X20	paslanmaz çelik	siyah gri	M10	68	24	10	45,5	20
K1378.846808X20	çelik	kırmızı	M8	68	24	10	45,5	20
K1378.846810X20	çelik	kırmızı	M10	68	24	10	45,5	20
K1378.0846808X20	paslanmaz çelik	kırmızı	M8	68	24	10	45,5	20
K1378.0846810X20	paslanmaz çelik	kırmızı	M10	68	24	10	45,5	20