

Yağ seviyesi göstergesi teknik bilgi



Yağ seviyesi göstergesi elektrik verileri

Elektrikli yağ seviyesi denetimi:		Reed şalter kablo döşemesi ve anahtarlama düzeni:	
Sensör tipi	REED 2 tel	<p>BN = kahverengi BU = mavi N/C = dolu değil</p>	
Anahtarlama türü	Kapattıcı kontağı (NO)		
Bağlantı şekli	Konnektör M8		
Besleme gerilimi	3÷30 Vac/dc		
Güç (ohm yükü)	0,2 A		
Güç (ohm yükü)	6 W		
Çalışma sıcaklığı	-10 °C ila +70 °C.		
Koruma sınıfı	IP 67		
Kablo uzunluğu	0,3 m		
Kaplama	PVC CEI 20-22II O.R.		

Elektrikli sıcaklık denetimi:		Reed şalter kablo döşemesi ve anahtarlama düzeni:	
Sensör tipi	Bimetal sıcaklık şalteri	<p>Kapattıcı kontağı (NO) Açıcı kontağı (NC)</p>	
Anahtarlama türü	Kapattıcı kontağı (NO) / Açıcı kontağı (NC)		
maks. anahtarlama gerilimi / maks. anahtarlama akımı	250 Vac / 10 A		
Bağlantı soketi	EN 175301-803-A (DIN 43650)		
Koruma sınıfı	IP 65		
Kablo vida bağlantısı	PG 7, 4 - 6 mm kablo Ø için		
Çalışma sıcaklığı	-10 °C ila +70 °C.		