

K1495 durum sensörlü indeksleme pistonları için teknik bilgi



Teknik veriler:

Enerji beslemesi		
Pil		VARTA CR2032 3V
Pil ömrü		yakl. 1 yıl
Pil değişimi		Çıkarılabilir kapak üzerinden
Kablosuz aktarım		
Aktarım protokolü		Bluetooth Low Energy
Gönderme frekansı	[GHz]	2,4
Menzil	[m]	yakl. 10
Aktarım oranı	[1/s]	10
Göstergeler / Kumanda elemanları		
LED mavi		Hızlı yanıp sönmeli: Eşleme modu etkin Yavaş yanıp sönmeli: Pil değiştirilmelidir
Çevre koşulları		
Kullanım yeri		İç mekanlarda kullanım
Yükseklik konumu		2000m'e kadar
Çalışma sıcaklığı	[°C]	0 - 65
Depolama sıcaklığı	[°C]	-10 - 65
Maximale relative Luftfeuchtigkeit	[%]	80 (yoğuşma olmadan)
Koruma türü		IP64, DIN EN 60529 uyarınca
İzinler / Kontroller		
Kablosuz izinler		Avrupa, ABD, Kanada
Elektrik güvenliği		EN 61010-1 / EN 61010-2-201
EMV		EN 301 489-1 / EN 301 489-17
Kablosuz		EN 300 328
Vibrasyon mukavemeti		EN 60068-2-6
Şok mukavemeti		EN 60068-2-27