

Teleskopik raylar, çelik yan montaj için, tam uzatma, taşıma kapasitesi 160 kg'ye kadar

Ürün açıklaması/Ürün resimleri



Açıklama

Malzeme:

Raylar, çelik.
Küre kafesleri, çelik.
Bilyalar, çelik.

Model:

Raylar, galvaniz kaplama.
Küre kafesleri, galvaniz kaplama.
Bilyalar sertleştirilmiş.

Sipariş bilgisi:

Çift halinde satılır.

Bilgi:

Tam uzatmalı teleskopik raylarda kaldırma işlevi montaj uzunluğuna yaklaşık olarak eşittir, dolayısıyla daha çok rahatlık ve ulaşılabilirlik sağlanmaktadır. Oturma kapalı konumda. Kilit açma kolu kullanılarak itme kutusu sorunsuz bir şekilde çıkarılabilir ve kılavuzdan ayrılabilir. Teleskopik rayların dinamik yük kapasitesi, tam uzatma mesafesi kullanıldığında dikey monte edilmiş bir teleskopik ray çiftinin maksimum yük kapasitesini verir. Belirtilen taşıma kapasiteleri, 80.000 döngüde maksimum değer için geçerlidir.

Yatay montajda taşıma kapasitesi %75 daha düşüktür.

1.000 mm'ye kadar ray mesafesi için uygun.

Sıcaklık aralığı:

-20 °C - +70 °C.

Avantajlar:

Oturma kapalı konumda
Ön hızlı ayırma
Düz montaj için uygun

**Teleskopik raylar, elik yan montaj iin, tam uzatma, tařıma kapasitesi
160 kg'ye kadar**

Ürönlere genel bakıř
